

REFLECTOR RECTANGULAR 2 BI-PIN

RRH/24 2BP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CUERPO: Estructura de aleación de aluminio. Caja de empalme con prensa estopa en la parte posterior para facilitar la conexión eléctrica. Pintura al horno color gris martillado.

DIFUSOR: Vidrio plano templado de 5mm de espesor. Marco de aluminio fundido y cierre con gancho de acero inoxidable.

PRENSAESTOPA: De bronce para cables de hasta 8-10mm de diámetro exterior, con jebe cilíndrico, que brindan hermeticidad contra el polvo y humedad.

PORTALÁMPARA: 2 socket para lámpara BI-PIN

DETALLES ADICIONALES: Herméticos IP65. La dirección de la luz es regulable verticalmente. Fácil mantenimiento. Modelos para lámparas bi-pin de 12-24V hasta 500W. (Preguntar por nuestros modelos con rejilla para protección del vidrio)

DIMS: 233 ancho x 288 alto x 171mm profundidad

PESO APROX.: 1.66 KG.

MONTAJES: Brazo de fijación de platina de fierro galvanizado de 5mm de espesor. Adosable a superficies planas.

USOS: Para iluminación de lugares expuestos a la rudeza del medio ambiente. Heavy duty. Iluminación de socavones mineros, embarcaciones navales, almacenes, campos deportivos, iluminación de grandes áreas.